



T-Wandの電源を入れる→1.本体画面のTPMSをクリック→2.メールを送信をクリック →3.T-WandをBluetoothで本体と接続





3.T-Wandと同じ番号をクリック Bluetoothで接続



4,アジアを選択→5.メーカーを選択→6.車種を選択→7.年式、周波数を選択(315MHz)

	✔ メニュー表示	A A
-		7×97
		海外の中国
		翻訳中
	A アジアを選択	
	午前11:02 ■ ♡ ± 0 ・ ✓ メニュー表示	Q キーワードを入力してくだ (Q キーワードを入力してくだ) ① (P)
	918 Spyder	960
	918 Spyder Boxster	960 Carrera GT
	918 Spyder Boxster Cayenne	960 Carrera GT Cayenne S
	918 Spyder Boxster Cayenne Cayman	960 Carrera GT Cayenne S GT3
$\boldsymbol{<}$	918 Spyder Boxster Cayenne Cayman Macan	960 Carrera GT Cayenne S GT3 Mission E
<	918 Spyder Boxster Cayenne Cayman Macan Panamera	960 Carrera GT Cayenne S GT3 Mission E Panamera S
<	918 Spyder Boxster Cayenne Cayman Macan Panamera Taycan	960 Carrera GT Cayenne S GT3 Mission E Panamera S
<	918 Spyder Boxster Cayenne Cayman Macan Panamera Taycan TPMS V10.45 > Porsche	960 Carrera GT Cayenne S GT3 Mission E Panamera S
<	918 Spyder Boxster Cayenne Cayman Macan Panamera Taycan TPMS TPMS V10.45 <b>- Porsche</b>	960 Carrera GT Cayenne S GT3 Mission E Panamera S
<	918 Spyder Boxster Cayenne Cayman Macan Panamera Taycan TPMS TPMS V10.45 - Porsehe COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO	960 Carrera GT Cayenne S GT3 Mission E Panamera S

8.ECU IDを読むをクリック→9.ECU IDが表示されます→10.プログラミングを選択 →11.コピーを有効にするを選択







12.プログラミング→13.各センサにIDを登録させる→14.全てのセンサーにIDを登録 注:センサー登録が単体の場合は交換センサーのみの登録でOK







13.各センサーに読み取り機を近づけて、 OKボタンを押すと登録されます

## 15.学習をクリック→16.OBDの再学習をクリック→17.センサー登録完了、OKをクリック →空気圧センサー表示を確認して完了









(正確に行うには学習のプロセスに従って下さい)





EUU IDが表示されない場合→自動でIDを取得する場合。自動にするをクリック →ID表示を確認→工程11より進んでください







EUU IDが表示されない場合→手動で入力する場合。手動にするをクリック→IDを入力 →ID表示を確認→工程11より進んでください





